



# Cal. 1315

1315


gravé dans la noyure du balancier  
engraved on the hub sinking of the balance wheel

CALENDRIER - SECONDE AU CENTRE  
CALENDAR - SWEEP-SECOND

DISPOSITIF « SHOCKRESISTING ROLEX »  
" ROLEX SHOCKRESISTING " DEVICE

17,8 mm × 15,3 mm

18.000 alternances



Coffret pour fournitures No 26  
Box for spare parts

























Pour les fournitures générales de ce calibre, se référer aux planches du calibre 1300

For the regular parts in this calibre, please refer to plates of calibre 1300

## Fournitures spéciales du calibre 1315, calendrier, seconde au centre

Special parts for calibre 1315, calendar, sweep-second

	7790	Platine empierrée Jewelled plate		7795	Roue entraîneuse étoile de quantième Driving wheel for date star
	7780	Pont de finissage empierré Jewelled train wheel bridge		7796	Sautoir de quantième Date jumper
	7791	Roue de centre avec chaussée Center wheel with cannon pinion		7797	Vis Screw
	7782	Roue moyenne Third wheel		7798	Cercle de calendrier Calendar ring
	7783	Pierre dessus Ø 130/100 trou 21,5/100 Upper jewel Ø 130/100 hole 21,5/100		7799	Vis Screw
	7784	Roue de seconde au centre Sweep-second wheel		7800	Etoile de quantième Date star
	7792	Pignon de seconde au centre, hauteur totale 592/100 Sweep-second pinion, total height 592/100		7801	Disque de quantième avec étoile rivée Date disc with riveted star
	7786	Ressort de seconde au centre Spring for sweep-second pinion		3316-4	Bride, épaisseur 40/100, longueur 195/100 Bridle, thickness 40/100, length 195/100
	7787	Vis Screw		3316-5	Bride, épaisseur 45/100, longueur 195/100 Bridle, thickness 45/100, length 195/100
	7793	Chaussée, hauteur totale 272/100 Cannon pinion, total height 272/100		3908	Vis Screw
	7794	Roue des heures double denture, hauteur totale 180/100 Double tooting hour wheel, total height 180/100		7802	Vis pour fixer le mouvement, épaisseur 25/100 Movement fixing screw, thickness 25/100