



Ressorts de barillet incassables Rolex pour le service de rhabillage

Rolex unbreakable mainsprings for repair servicing

Unzerbrechliche Rolex Zugfedern für den Reparatur-Dienst

Muelles reales irrompibles Rolex para el servicio de composturas

Molle di tamburo infrangibili Rolex per il servizio riparazioni

CALIBRE	Epaisseur — Thickness — Stärke Espesor — Spessore		
	MINIMA	MEDIUM	MAXIMA
4-6'' Ref. 90	5,0	5,2	5,4
4'' U Ref. 100	5,2	5,4	5,6
4'' 113 Ref. 160	5,0	5,2	5,4
4'' 113 Ref. 161	5,0	5,2	5,4
4'' Ref. 190	4,8	5,0	5,2
4'' Ref. 191	5,2	5,4	5,6
4'' Ref. 192	5,2	5,4	5,6
4'' Ref. 193	5,2	5,4	5,6
4 1/4'' M. Bag. . . Ref. 170	6,2	6,4	6,6
5'' F. Ref. 180	7,8	8,0	8,2
6 3/4'' Ref. 200	9,4	9,6	—
6 3/4'' Ref. 210 s/c . . .	9,4	9,6	—
5 3/4'' Ref. 250	8,0	8,2	—
6'' Ref. 270	5,2	5,4	5,6
6'' Ref. 280	5,4	5,6	5,8
6'' Ref. 281	5,4	5,6	5,8
6'' Ref. 282	5,4	5,6	5,8
T. S. Ref. 300 s/h . . .	9,8	10,0	—
T. S. Ref. 310 s/c . . .	9,8	10,0	—
T. S. Ref. 350 s/h . . .	9,8	10,0	—
H. W. Ref. 360 s/h . . .	10,2	10,4	—
7 3/4'' Ref. 400 s/h . . .	6,6	6,8	7,0
7 3/4'' P. A. . . . Ref. 420 s/h . . .	6,0	6,3	6,6
8 3/4'' Ref. 500 s/h . . .	7,4	7,6	7,8
8 3/4'' Ref. 510 s/c . . .	7,4	7,6	7,8
8 3/4'' A. R. . . . Ref. 520 s/h . . .	6,8	7,0	7,2
8 3/4'' A. R. . . . Ref. 530 s/c . . .	6,8	7,0	7,2
9 3/4'' Ref. 600 s/h . . .	8,0	8,2	8,4
9 3/4'' N. A. . . . Ref. 620 s/h . . .	8,0	8,2	8,4
9 3/4'' N. A. . . . Ref. 630 s/c . . .	8,0	8,2	8,4
9 3/4'' A. 260 . . . Ref. 635 s/h . . .	8,0	8,2	8,4
9 3/4'' A. 260 . . . Ref. 645 s/c . . .	8,0	8,2	8,4

D'autres épaisseurs peuvent être livrées à partir de 100 pièces dans les 8 semaines
Special thicknesses can be supplied for a minimum of a 100 pieces within 8 weeks

Andere Stärken können geliefert werden ab 100 Stück innert 8 Wochen

Otros espesores, a partir de 100 piezas, pueden ser entregados dentro de 8 semanas

Altre dimensioni vengono fornite per più di 100 pezzi nel termine di 8 settimane



CALIBRE	Epaisseur — Thickness — Stärke Espesor — Spessore		
	MINIMA	MEDIUM	MAXIMA
10 ½" Ref. 700 s/h . .	9,2	9,5	9,8
10 ½" Ref. 710 s/c . .	9,2	9,5	9,8
10 ½" A. 295. . . Ref. 720 s/h . .	9,0	9,2	9,4
10 ½" A. 295. . . Ref. 730 s/c . .	9,0	9,2	9,4
10 ½" A. 295. . . Ref. 740 s/c . .	9,0	9,2	9,4
10 ½" A. 296. . . Ref. 775 s/c . .	9,2	9,4	9,6
D. D. Ref. 800 s/h . .	19,8	21,1	—
L. Ref. 850 s/h . .	19,8	21,1	—
13" 23	13,6	13,8	14,0
13" 72 et 72c	13,6	13,8	14,0
650 sans sec.	10,4	10,6	—
1000 s/h . .	10,0	10,2	10,4
1030 s/c . .	9,6	9,8	10,0
1035 s/c . .	9,8	10,0	10,2
1036 s/c . .	10,0	10,2	10,4
1036 GMT s/c . .	10,0	10,2	10,4
1040 s/c saut.	10,2	10,4	10,6
1055 s/c . .	10,2	10,4	10,6
1065 s/c . .	10,0	10,2	10,4
1065 M et 1080 s/c . .	10,0	10,2	10,4
1065 GMT et 1066 GMT . s/c . .	10,0	10,2	10,4
1066 s/c . .	10,0	10,2	10,4
1066 M s/c . .	10,0	10,2	10,4
1100 s/h . .	6,8	7,0	7,2
1120 s/h . .	6,8	7,0	7,2
1130 s/c . .	6,8	7,0	7,2
1135 s/c . .	7,2	7,4	7,6
1200 s/h . .	8,8	9,0	9,2
1210 s/c . .	8,8	9,0	9,2
1215 s/c . .	9,0	9,2	9,4
1300 sans sec.	7,3	7,5	7,7
1310 s/c . .	7,5	7,7	7,9
1315 s/c . .	7,7	7,9	8,1
1530 s/c . .	12,0	12,2	12,5
1535 s/c . .	12,0	12,2	12,5
1555 s/c . .	12,0	12,2	12,5
1560 s/c . .	11,8	12,0	12,2
1565 s/c . .	12,0	12,2	12,5

D'autres épaisseurs peuvent être livrées à partir de 100 pièces dans les 8 semaines
Special thicknesses can be supplied for a minimum of a 100 pieces within 8 weeks
 Andere Stärken können geliefert werden ab 100 Stück innert 8 Wochen
Otros espesores, a partir de 100 piezas, pueden ser entregados dentro de 8 semanas
 Altre dimensioni vengono fornite per più di 100 pezzi nel termine di 8 settimane